

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX160NA kuormankytin 160A 4-napainen

Sähkönumero:

3658214

C164160S

GTIN-koodi: 3606481999290

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuotenimi	ComPacT NSX new generation
Laitteen Lyhytnimi	NSX160NA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	4P
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	160 A 50 °C
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22A: 160 A DC 250 V 1 napainen DC-22A: 160 A DC 500 V 2 napaa sarjassa DC-23A: 160 A DC 250 V 1 napainen DC-23A: 160 A DC 500 V 2 napaa sarjassa DC-22A: 160 A DC 750 V 3 napaa sarjassa DC-23A: 160 A DC 750 V 3 napaa sarjassa
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC 3 napaa sarjassa 500 V DC 2 napaa sarjassa 250 V DC 1 napainen
Verkon Tyyppi	AC DC
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-3
Käyttökategoria	AC-22A AC-23A DC-22A DC-23A
Katkaisukyvyn Koodi	NA
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Näkyvä Katkos	Ei
Asennustapa	Kiinteä
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	2,5 kA aikana 1 s 2,5 kA aikana 3 s 0,96 kA aikana 20 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	330 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 3,6 kA Vain katkaisija
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
[Ui] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Täydentävät tiedot

Asennusalue	Takalevy
Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman Kytentä	Etupuoli
Liitännän Pinniväli	35 mm
Mekaaninen Kestävyys	40000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-22A: 30000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 30000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 15000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 15000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 10000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 10000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 5000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In DC-22A: 10000 Syklit 250 V DC Sisään/2 (1 napa) DC-23A: 10000 Syklit 250 V DC Sisään/2 (1 napa) DC-22A: 5000 Syklit 500 V DC Sisään (2 napaa sarjassa) DC-23A: 5000 Syklit 500 V DC Sisään (2 napaa sarjassa)
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Tuotteen Paino	2,2 kg
Standardit	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	CE EAC CCC

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Sähköiskusuojaus Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	14,8 cm
Package 1 Length	19,5 cm
Package 1 Weight	2,434 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	14,994 kg
------------------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot