

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ylijännitesuoja Master PRD1 1P+N 350V

Sähkönumero:
5815274 16361

GTIN-koodi: 3606480060441

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 PRD1 Master
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylijännitesuoja, liitettävä patruuna
Laitteen Lyhytnimi	PRD1 Master
Laitteen Sovellus	Jako
Standardit	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Tuote Sertifiointi	CE
Laatumerkinnät	KEMA-KEUR
Napojen Tyyppi	1P + N
Etäsignaalointi	Mukana
Signaalikoskettimien Asettelu	1 SD (1 C/O)
Ylijännitesuojan Tyyppi	Sähkönjakeluverkko
Suojamaadoitus Järjestelmä	TT TN-S

Täydentävät tiedot

Ylijännitesuojakotelotyyppi	Tyyppi 1
Ylijännitesuojaustekniikka	Spark gap
[Ue] Käyttöjännite	230/400 V AC (+/- 10 %)50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Yhteismuotoinen: 100 kA (N/PE) Differentialimuotoinen: 25 kA (L/N)
[Iimp] Virtaimpulssi	Yhteismuotoinen: 100 kA N/PE 50 A.s Differentialimuotoinen: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] Maksimaalinen Jatkuva Toimintajännite	Differentialimuotoinen: 350 V L/N Yhteismuotoinen: 350 V N/PE
[Up] Jännitteen Suojaustaso	Yhteismuotoinen <1,5 kV Tyyppi 2 N/PE Differentialimuotoinen <1,5 kV Tyyppi 2 L/N
[If] Purkauksen Jälkeisvirta	0,1 kA Yhteismuotoinen N/PE 50 kA Differentialimuotoinen L/N
Erottimen Laitetyyppi	Associated fuse GG 315 A Standardi Liittyvä katkaisija Compact NSX100F 100 A käyrä C - Icu 36 kA Liittyvä katkaisija Compact NSX100N 100 A käyrä C - Icu 50 kA
Signaalipiirin Jännite	1 A/250 V AC 50/60 Hz
Asennustapa	Klipattava (DIN-kisko)
9 Mm Jako	8

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	90 mm
Leveys	71,6 mm
Syvyys	70 mm
Tuotteen Paino	0,732 kg
Väri	Antrasiitti harmaa (RAL 7016)
Materiaali	PBT (polybuteenitereftalaatti)
Kytkenä - Liittimet	Tunnelliitin (Alapuoli) 2,5...35 mm ² Tunnelliitin (Yläpuoli) 2,5...35 mm ²
Kiristysmomentti	4,5 N.m

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK05 conforming to IEC 62262
Suhteellinen Kosteus	5...90 %
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	769,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	11
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,906 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.