

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 sisäisille akuille

Sähkönumero:

8411659

E3SUPS15KHB

Yleiskatsaus

Kuvaus	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 15 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab.
Toimitusaika	Usually Ships within 6 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	400 V 3 vaihetta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 vaihetta
Other Output Voltage	380 V 415 V
Teho W	15 kW
Teho Va	15 kVA
Varustuksella	Dust filter Asennsuohje

Akut ja käyttöaika

Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	VRLA
Pariston Jännite	240 V
Suurin Oikosulkuvirta	10 kA
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	3

Fyysinen

Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Korkeus	140 cm
Leveys	38 cm
Syvyys	92,8 cm
Tuotteen Paino	112 kg

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Usb-Yhteensopiva	Yes
------------------	-----

Syöte

Maximum Input Current	28 A
Input Harmonic Distortion	Less than 3 % for full load
Load Power Factor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor At Full Load	0,99
Tulojännitteen Rajat	304...477 V
Verkon Taajuus	45...65 Hz

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	15 kVA
Maximum Configurable Power In W	15 kW
Output Frequency	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Output Harmonic Distortion	< 3% linear load
Lähtöjännitteen Toleranssi	+/- 1.5 %
Ups Type	Double conversion online

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC RCM
--------------------	------------------

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3333 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	60 dBA
Lämmön Haihtuminen	852 W
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	164 cm
Package 1 Width	101,4 cm
Package 1 Length	56,3 cm
Package 1 Weight	145 kg

Takuu

Takuu

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot