



**TEGERA® INFINITY 8805**



Lue lisää

**PEHMEÄ, KÄMMEN PINNOITETTU, LUOKKA B**

Kätevä viiltosuojakäsine, luokka B, soveltuu kosketusnäytöille. Käsineen keveyden takaa 18 gg neulos ja CRF®-viiltosuojatekniikka. Kämmenessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää. Sopivat tarkkuustyöhön. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva käsine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

**OMINAISUUDET**

- Kestävä
- Erittäin mukava
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote

**KUVAUS**

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Ohut
- Kosketusnäytöille
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä



## SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, maalaustyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, peltisepäntyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätö, metallityöt, lasiteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt, huoltotyöt, myymälätö

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

## TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI 18 gg, Hiilikuitu, CRF®-tekniikka, HPPE, Nailon, Teräskuitu

PITUUS 210-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Harmaa, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 9N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, HPPE (High performance polyethylene), Teräskuitu, Hiililanka

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

## VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Tieto/Käyttöohje



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020  
X1XXXX



EN  
388:2016+A1:2018  
4X42B



ANSI  
A2  
CUT



ANSI  
3  
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

## OMINAISUUDET



Viiltosuoja



Kosketusnäyttöille

| KOKO | TUOTENRO | EAN           |
|------|----------|---------------|
| 5    | 8805-5   | 7340118328089 |
| 6    | 8805-6   | 7340118319322 |
| 7    | 8805-7   | 7340118319339 |
| 8    | 8805-8   | 7340118319346 |
| 9    | 8805-9   | 7340118319353 |
| 10   | 8805-10  | 7340118319308 |
| 11   | 8805-11  | 7340118319315 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com