



30 000 300 - 3

Eltako

Langaton 2-toiminen FSM61-UC

lähetinmoduuli

Laitteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen, muussa tapauksessa seurauksena voi olla palo- tai sähköiskun vaara!

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Koskee laitteita, jotka valmistettu tuotantoviikosta 29/14 lähtien
(katso kotelon alapinnan painatusta)

Langaton 2-toiminen lähetinmoduuli.
Varustettu sisäänrakennetulla antennilla.
Ei kulutusta valmiustilassa.
Uppoasennettava.

45 mm pitkä, 45 mm leveä, 18 mm syvä.

Langattomassa FSM61-UC-lähetinmoduulissa on kaksi kanavaa, joten sillä voidaan lähettää langattoman painikkeen tapaan langattomia viestejä Eltakon langattomaan talotekniikka-järjestelmään. A1-liittimestä lähetetään langattoman painikkeen langaton viesti 'keinukytkimen yläosaa painetaan' ja A3-liittimestä viesti 'keinukytkimen alaosaa painetaan'. Molempien ohjauskoskettimien avautuessa viesti on sama kuin 'langattoman painikkeen vapautus'.


Useita langattomia lähetinmoduuleita ei saa ohjata samanaikaisesti

Liittimiin +An/-A2 voi kytkeä universaalin ohjausjännitteen 8-253 V AC tai 10-230 V DC, päälläoloaika pitää olla vähintään 0.2 sekuntia ja maksimi rinnakkaiskapasitanssi 230 V 5nF.

Jos liittimet A1 ja A3 kytetään yhteen siltaliittimellä, laite lähettää kerran minuutissa langattoman viestin A3:sta niin kauan kuin ohjausjännite on kytkettynä. Esim. prioriteetiksi määritetyt ohjauskomennot.

Jatkuva jännitteensyöttö ei ole tarpeen, joten yksikkö ei myöskään kuluta sähköä valmiustilassa.

Kiertokytkimen toiminnot



Kiertokytkimellä aktivoidaan tai poiskytketään salaustoiminto ja se asetetaan AUTO-asentoon.


Salauksen aktivointi:

Käännä kiertokytkin oikealle (avain asentoon) ja paina kerran.

Salauksen poiskytkentä:

Käännä kiertokytkin vasemmalle (avain yli ruksittu) ja paina kerran.

KytKentäesimerkki



Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä:



<http://eltako.com/redirect/FSM61-UC>



THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolaitetyyppi FSM61-UC täyttää direktiivin 2014/53/EU.

Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavilla QR-koodin tai Internet-soitteen kautta kohdasta 'Dokumentit'.

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com

eltako.com

45/2023 Oikeus muutoksiin pidätetään.