


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi tietoverkkokaapeli CAT6 F/UTP 2x4P Dca 500m rulla vihreä

Sähkönumero:
0271703

VDICD136228

GTIN-koodi: 3606481320100

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi PL
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Copper cable
Kaapelipakkaukset	Rumpu 500 m
Värisävy	Vihreä
Suojatun Kaapelin Tyyppi	F/UTP

Täydentävät tiedot

Kaapelin Tyyppi	2x4 kierretty parikaapeli
Tietoliikenne Kaapeloinnin Kategoria	6
Remote Powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Viestintäverkon Tyyppi	1000BASE-T
Vähimmäistuottotappio	20,1 dB 100 MHz 23 dB 17,3 dB 250 MHz 19 dB
Rasiavaimennus	Guaranteed: 19,9 dB Typical: 19,1 dB @ 100 MHz Guaranteed: 33 dB Typical: 32 dB @ 250 MHz
Power Sum Near-End Crosstalk [Psnext]	Taattu: 42,3 dB 100 MHz Taattu: 36,3 dB 250 MHz
Attenuation To Crosstalk Ratio Far-End [Acrf]	Taattu: 28 dB 100 MHz Taattu: 20 dB 250 MHz
Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far-End [Psacr]	25 dB 100 MHz 17 dB 250 MHz
Near End Crosstalk [Next]	Taattu: 45,3 dB 100 MHz Taattu: 39,3 dB 250 MHz
Liitäntä Vaimennus	>= 55 dB josta 30...100 MHz IEC 61156-5, Ed. 2 Tyyppi II >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB josta 100...250 MHz IEC 61156-5, Ed. 2 Tyyppi II
Impedanssi	<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2) <= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
Tuloimpedanssi	100 Ohm
Silmukan Resistanssi	154,8 Ohm 1000 m
Eristysluokka	Luokka C EN 50174-2
Maximum Resistance Unbalance	2 %
Vetovoima	180 N

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Taivutus-Säde	Minimitaivutussäde asennuksen ainaka: 8x kokonaisleveys Minimi taivutussäde asennuksen jälkeen: 4x kokonaisleveys
Materiaali	Kova puhdas kupari: Johdin PE (polyteeni): Kaapelieriste Aluminium/polyester: Kalvo Tinattu kupari: drain wire PE (polyteeni): Tuppi
Euroclass Taso	Dca s2 d2 a1
Nimellismopeuden Eteneminen	68 %
Linear Conductor Resistance	77,4 mΩ/m
Awg Mitoitus	AWG 24
Lämpöarvo	1760 MJ/km
Kaapelin Ulkohalkaisija	7,1 mm
Leveys	14,2 mm
Kaapelin Paino	98 kg / 1 km

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	0...50 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Direktiivit	2006/95/EC - pienjännite direktiivi 305/2011/EU - construction product regulation
Palonsuojaus	LSZH
Standardit	Suorituskyky: ISO/IEC 11801:Ed. 3 Suorituskyky: EN 50173-1 Suorituskyky: EN 50174-1 Suorituskyky: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Suorituskyky: IEC 61156-5:Ed. 2.1 Suorituskyky: EN 50288-5-1 Asennus standardit: ISO/IEC 14763-2 Asennus standardit: EN 50174-2 Liekin etenemisominaisuudet: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Palamiskaasujen happamuus: IEC 60754-2 Savunmuodostus: IEC 61034

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	42,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	57,000 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	97,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	238,000 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille