

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Valodiodi, Harmony XVL, Ø8 mm, IP40/IP65, vihreä, suojattu LED, 24 V DC, lattaliitinkytkentä "

Sähkönumero:

2363189

XVLA233

GTIN-koodi: 3389110651362

## Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                   | Harmony XVL                                                                                                          |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | LED-merkkivalo sisäisellä linssisuojuksella                                                                          |
| Komponentin Nimi             | XVL                                                                                                                  |
| Asennusaukon Halkaisija      | 8 mm                                                                                                                 |
| Valonlähde                   | Covered LED                                                                                                          |
| Valoyksikön Väri             | Vihreä                                                                                                               |
| Suojaustyyppi                | Sisäinen virrantasausvastus<br>Sisäänrakennettu diodilla                                                             |
| [Us] Nimellissyöttöjännite   | 24 V                                                                                                                 |
| Ip Suojausluokka             | IP65 IEC 60529 (Tiivisteellä XLZ911)<br>IP65 NF C 20-010 (Tiivisteellä XLZ911)<br>IP40 IEC 60529<br>IP40 NF C 20-010 |

## Täydentävät tiedot

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Syöttö Kytkenän Tyyppi        | DC                                                                  |
| Kytkentä - Liittimet          | Merkki Faston-liittimille: 2,8 x 0,5 mm<br>Merkki juotosliittimille |
| Virrankulutus                 | 18 mA                                                               |
| [Ui] Eristysjännite           | 50 V IEC 60947-1                                                    |
| Lampun Käyttöikä              | 100000 Tunti(a)                                                     |
| Nimellisjännitteen Raja       | 0,8...1,1 Un                                                        |
| Liittimien Määrittely Iso N°1 | (X1-X2)PL                                                           |
| Korkeus                       | 10 mm                                                               |
| Leveys                        | 10 mm                                                               |
| Syvyys                        | 36 mm                                                               |
| Tuotteen Paino                | 0,003 kg                                                            |

## Ympäristötiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tuote Sertifiointi                  | UL<br>CSA   |
| Suojauskäsittely                    | TC          |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -25...70 °C |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -40...70 °C |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Ylijännite Kategoria | Luokka 3 IEC 60536<br>Luokka 3 NF C 20-030 |
|----------------------|--------------------------------------------|

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,0 cm  |
| Package 1 Width              | 1,0 cm  |
| Package 1 Length             | 4,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 3,0 g   |
| Unit Type Of Package 2       | BB1     |
| Number Of Units In Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 3,0 cm  |
| Package 2 Width              | 14,0 cm |
| Package 2 Length             | 11,0 cm |
| Package 2 Weight             | 31,0 g  |
| Unit Type Of Package 3       | S01     |
| Number Of Units In Package 3 | 100     |
| Package 3 Height             | 15,0 cm |
| Package 3 Width              | 15,0 cm |
| Package 3 Length             | 40,0 cm |
| Package 3 Weight             | 508,0 g |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                                             |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>                                                                                                          |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

| C  |      | Ø  |      |
|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  |
| 34 | 1.34 | 10 | 0.39 |

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



| Ø min |      | G min |      | H min |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| mm    | in.  | mm    | in.  | mm    | in.  |
| 8.2   | 0.32 | 10.5  | 0.41 | 10.5  | 0.41 |