



Compact kuormankytkin S250 200A 4P

Sähkönumero:

3653687

31103

GTIN-koodi: 3303430311034

Tuotetiedot

Alue	Compact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Tuotenimi	ComPacT INS
Napojen Tyyppi	4P
Verkon Tyyppi	DC AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 200 A DC 125 V 2 napaa sarjassa DC-22A: 200 A DC 250 V 4 napaa sarjassa DC-23A: 200 A DC 125 V 2 napaa sarjassa DC-23A: 200 A DC 250 V 4 napaa sarjassa
[Ui] Eristysjännite	750 V AC 50/60 Hz
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	200 A 60 °C
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkenäkapasiteetti	30 kA Vain katkaisija 690 V AC 50/60 Hz 330 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Näkyvä Katkos	Ei
Epäpuhtausaste	3

Täydentävät tiedot

Ohjauksen Tyyppi	Direct front rotary handle
Kahvan Väri	Musta
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	Kisko Laatta

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman KytKentä	Etupuoli
Maksimiteho	AC-23: 110 kW 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 110 kW 480 V AC 50/60 Hz (Nema) AC-23: 132 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 160 kW 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW 230 V AC 50/60 Hz (Nema) AC-23: 90 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
Nimellinen Vastuu	Uninterrupted
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	1,8 kA aikana 30 s IEC 60947-3 2,2 kA aikana 20 s IEC 60947-3 4,9 kA aikana 3 s IEC 60947-3 8,5 kA aikana 1 s IEC 60947-3
Mekaaninen Kestävyys	15000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-22A: 1500 Syklit 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 Syklit 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 Syklit 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 Syklit 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 Syklit 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 Syklit 690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 Syklit 250 V DC 4 napaa sarjassa DC-23A: 1500 Syklit 250 V DC 4 napaa sarjassa
Liitännän Pinniväli	35 mm
Korkeus	136 mm
Leveys	140 mm
Syvyys	96 mm
Tuotteen Paino	2,2 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Tuote Sertifiointi	KEMA-KEUR CCC
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to EN 50102
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	2,000 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	22,504 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot