

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys Kytkinrunko VN 12 12A

Sähkönumero:

3656445

VN12

GTIN-koodi: 3389110759839

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys Mini-VARIO
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kytkinrunko
Suorituskyky	Standardi
Napojen Tyyppi	3P
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 NO
Verkon Tyyppi	DC AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Asennusalue	Symmetrinen kisko
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	12 A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	10 A
[Ie] Nimelliskäyttövirta	8,1 A (AC-23)400 V
Nimellinen Toimintateho Watteina	3 kW 400...415 V (AC-3) 4 kW 500 V (AC-3) 4 kW 690 V (AC-3) 1,5 kW 230...240 V (AC-3) 5,5 kW 500 V (AC-23A) 7,5 kW 690 V (AC-23A) 3 kW 230...240 V (AC-23A) 4 kW 400...415 V (AC-23A)
Jaksoitainen Käyttöluokka	30
Making Capacity (I Rms)	120 A 400 V AC-21A 120 A 400 V AC-22A 120 A 400 V AC-23A
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkenäkapasiteetti	0,5 kA 400 V Ipeak:ssä
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	140 A 400 V 1 s
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	6 kA 400 V - liittyvä sulake 12 A aM 6 kA 400 V - liittyvä sulake 12 A GG
Katkaisukyky	120 A 400 V (AC-22A) 120 A 400 V (AC-23A) 120 A 400 V (AC-21A)
Mekaaninen Kestävyys	50000 Syklit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	30000 Syklit DC-1...5 50000 Syklit AC-21
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä
KytKentä - Liittimet	Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 4 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 4 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 7 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Korkeus	46,5 mm
Leveys	56 mm
Syvyys	62 mm
Tuotteen Paino	0,11 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	UL CSA GL UKCA
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojaluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Mekaaninen Kestävyys	Värähtelyt 10...150 Hz (5 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (15 gn) IEC 60068-2-27
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,9 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	11,9 cm
Package 1 Weight	119 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,344 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	35,252 kg

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille