

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys Kytkinrunko VN 20 20A MINI VARIO

Sähkönumero:

3656447

VN20

GTIN-koodi: 3389110759846

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys Mini-VARIO
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kytkinrunko
Suorituskyky	Standardi
Napojen Tyyppi	3P
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 NO
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Asennusalue	Symmetrinen kisko
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	20 A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	16 A
[Ie] Nimelliskäyttövirta	11 A (AC-23)400 V
Nimellinen Toimintateho Watteina	11 kW 690 V (AC-23A) 3 kW 230...240 V (AC-3) 4 kW 400...415 V (AC-3) 5,5 kW 500 V (AC-3) 5,5 kW 690 V (AC-3) 7,5 kW 500 V (AC-23A) 4 kW 230...240 V (AC-23A) 5,5 kW 400...415 V (AC-23A)
Jaksoitainen Käyttöluokka	30
Making Capacity (I Rms)	200 A 400 V AC-21A 200 A 400 V AC-22A 200 A 400 V AC-23A
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkenäkapasiteetti	0,5 kA 400 V Ipeak:ssä
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	140 A 400 V 1 s
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	6 kA 400 V - liittyvä sulake 20 A aM 6 kA 400 V - liittyvä sulake 20 A GG
Katkaisukyky	200 A 400 V (AC-21A) 200 A 400 V (AC-22A) 200 A 400 V (AC-23A)
Mekaaninen Kestävyys	50000 Syklit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	30000 Syklit DC-1...5 50000 Syklit AC-21
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä
KytKentä - Liittimet	Virtapiiri: Ruuviliitännät kaapeli 4 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä Virtapiiri: Ruuviliitännät kaapeli 4 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 0,7 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	46,5 mm
Leveys	56 mm
Syvyys	62 mm
Tuotteen Paino	0,11 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	GL UL CSA UKCA
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojaluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Mekaaninen Kestävyys	Iskuja 11 ms (15 gn) IEC 60068-2-27 Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	116 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,497 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille