

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



32A 1P pääkosketin V1 kuormankytkimelle

Sähkönumero:

3656475

VZ1

GTIN-koodi: 3389110551860

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Laitteen Lyhytnimi	VZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ylimääräinen napa
Suorituskyky	Korkea suorituskyky
Napojen Tyyppi	1P
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NO
Tuotteen Soveltuvuus	V1
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys VARIO Katkaisija
Verkon Tyyppi	DC AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Vasen Oikea
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	32 A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	25 A
Mekaaninen Kestävyys	100000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit AC-21 30000 Syklit DC-1...5
KytKentä - Liittimet	Virtapiiri: Ruuviliitännät kaapeli 6 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä Virtapiiri: Ruuviliitännät kaapeli 10 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 2,1 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	74 mm
Leveys	16 mm
Syvyys	35 mm
Tuotteen Paino	0,05 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3
------------	-------------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Sertifiointi	CSA UL GL UKCA
Suojauskäsittely	TC
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Mekaaninen Kestävyys	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (30 Gn) IEC 60068-2-27
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	69
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,674 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyivistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille