

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys Kytkinrunko V4 80A

Sähkönumero:
3656496 V4

GTIN-koodi: 3389110551723

Tuotetiedot

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	V
Product Type	Kytkinrunko

Täydentävät tiedot

Mounting Support	Laatta Symmetrinen kisko
Performance Level	Korkea suorituskyky
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
Network Type	DC AC
Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	15 kW 230...240 V (AC-3) 22 kW 400...415 V (AC-3) 30 kW 500 V (AC-3) 30 kW 690 V (AC-23A) 37 kW 500 V (AC-23A) 18,5 kW 690 V (AC-3) 18,5 kW 230...240 V (AC-23A) 30 kW 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	57 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	80 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	63 A
Making Capacity (I Rms)	800 A 400 V AC-21A 800 A 400 V AC-22A 800 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	640 A 400 V (AC-21A) 640 A 400 V (AC-22A) 640 A 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V - liittyvä sulake 80 A aM 10 kA 400 V - liittyvä sulake 80 A GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 kA 400 V Ipeak:ssä
Intermittent Duty Class	30
Suitability For Isolation	Kyllä

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	960 A 400 V 1 s
Mechanical Durability	30000 Sykliit
Electrical Durability	30000 Sykliit AC-21 30000 Sykliit DC-1...5
Iec Terminal Connection	Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 16 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 25 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä
Tightening Torque	Virtapiiri: 4 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Height	83 mm
Width	60 mm
Depth	65 mm
Product Weight	0,5 kg

Ympäristötiedot

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL CSA GL UKCA
Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (30 Gn) IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	297,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,906 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm

Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,844 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille