

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## TeSys Gv3 Av. Apu- Ja S. Häl.Kosk

Sähkönumero:

3760157

GVAED011

GTIN-koodi: 3389119405485

### Tuotetiedot

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Alue                         | TeSys<br>TeSys Deca |
| Laitteen Lyhytnimi           | GVAED               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Apukytkinlohko      |
| Tuotteen Soveltuvuus         | GV3P<br>GV3L        |
| Asennuspaikka                | Etupuoli            |
| Apukoskettimien Toiminta     | Vikasignaali 1 NO   |
| Napajärjestys                | 1 NO + 1 NC         |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 1 kpl         |

### Täydentävät tiedot

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Eristysjännite                         | 600 V UL 508<br>690 V IEC 60947-1<br>600 V CSA C22.2 Nro 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] Käyttöjännite                          | 24...240 V AC<br>24...60 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] Vapaan Jäähdytyksen<br>Terminen Virta | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekaaninen Kestävyys                        | 100000 Syklit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimi Kytkentävirta                        | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vähimmäiskytkentäjännite                    | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suojaustyyppi                               | GB2CB... katkaisija<br>GG sulake 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nimellinem Toimintateho Va:Na               | 300 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>400 VA 690 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>500 VA 110...127 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>500 VA 500 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>650 VA 440 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>720 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>850 VA 380...415 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit |
| Nimellinen Toimintateho Watteina            | 120 W 240 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>140 W 110 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>140 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>180 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>240 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit                                                                                                                                                |
| Kiristysmomentti                            | 1,4 N.m - päällä Ruuviliittynät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Korkeus                                     | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leveys                                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Syvyys                                      | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                |         |
|----------------|---------|
| Tuotteen Paino | 0,05 kg |
|----------------|---------|

## Ympäristötiedot

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ympäristölliset Ominaisuudet | Normaali ympäristö |
| Tuote Sertifiointi           | UKCA               |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,000 cm  |
| Package 1 Width              | 3,000 cm  |
| Package 1 Length             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 17,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 3,500 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 15,000 cm |
| Package 2 Weight             | 174,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S02       |
| Number Of Units In Package 3 | 220       |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 4,128 kg  |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Linkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                        |