


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV3 s. apu- ja s. h l.kosk

S hk numero:

3760158

GVAED1013

GTIN-koodi: 3389119405492

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAED
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukyt�inlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV3L GV3P
Asennuspaikka	Etupuoli
Apukoskettimien Toiminta	Vikaisignaali 1 NO
Napaj�rjestys	2 NO
M��r� Per Pakkaus	Setti 1 kpl

T ydent v t tiedot

[Ui] Eristysj�nnite	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 Nro 14
[Ue] K�ytt�j�nnite	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Vapaan J��hdytyksen Terminen Virta	2,5 A
Mekaaninen Kest�vyys	100000 Syklit
Minimi Kyt�ent�virta	5 mA
V�himm�iskyt�ent�j�nnite	17 V
Suojaustyyppi	GB2CB... katkaisija GG sulake 10 A
Nimellinem Toimintateho Va:Na	300 VA 48 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 400 VA 690 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 500 VA 110...127 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 500 VA 500 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 650 VA 440 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 720 VA 230...240 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 850 VA 380...415 V AC-15 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit
Nimellinen Toimintateho Watteina	120 W 240 V DC-13 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 140 W 110 V DC-13 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 140 W 24 V DC-13 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 180 W 60 V DC-13 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit 240 W 48 V DC-13 - s�hk�inen kest�vyys: 100000 Syklit
Korkeus	13 mm
Leveys	44,5 mm
Syvyys	31,5 mm
Tuotteen Paino	0,05 kg

Vastuuvapauslausake: T t  asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden m  ritt miseen tiettyj  k ytt j sovelluksia varten, eik  siit  saa k ytt   t h n tarkoitukseen.

Väri	Tummanharmaa
------	--------------

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	205,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,965 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot