

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman CYB USB latauslaite tyyppi A+C alu.

Sähkönumero:

1458073

INS60523

GTIN-koodi: 3606489516772

Tuotetiedot

Alue	CYB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB latauslaite

Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Laturi
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Esitys	Koje keskiölevyllä
Värisävy	Alumiini
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Kiinnitystapa	Ruuveilla Kynsillä
Pakkasutapa	Flow-pack
[Ue] Käyttöjännite	100...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	0,075 W
Nimellislähtöteho	12 W
Tuloteho	12 W
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 12 W
Integroitu Liityntä	1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC
Materiaali	ABS (akryyliniitriliibutadieenistyreeni): Keskiölevy PC (polykarbonaatti) GF10 FR: Kotelointi PC (polykarbonaatti) GF10 FR: internal cover
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus
Liittimien Määrä	2 Ruuviliitin
Puristusliitosten Määrä	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Jäykkä Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Taipuisa Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Säikeinen Kaapeli(t)
Johtimen Kuorintapitus	8 mm
Tuotteen Soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Korkeus	45 mm
Leveys	22,5 mm
Syvyys	42 mm
Upotussyvyys	30,8 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Direktiivit	2006/95/EC - pienjännite direktiivi 2004/108/EC - EMC yhteensopivuus
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	137,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	18,500 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,940 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.