


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ohjauskalustekotelo, 1 reikä, keltainen, muovi, valaistulle hätäseis-painikkeelle

Sähkönumero:
2362960 XALKW01

GTIN-koodi: 3606489745592

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALK
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen Lyhytnimi	XALK
Tuotteen Kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Ohjausyksikön Sovellus	Hätä-seis toiminto Hätäkatkaisu toiminto
Aukkojen Määrä	1 aukko
Rungon Väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon Väri	Keltainen (RAL 1021)
Materiaali	Polykarbonaatti
Kaapelin Tulo	1 avattava kaapeliauukko, kiristyskapasiteetti: 14 mm 2 avattavaa kaapeliauukkoa Pg 13 ja M20 holkkitiivisteille, kiristyskapasiteetti: 12 mm
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K ISO 20653 Type 13 UL 50E Type 12 UL 50E Type 4 UL 50E Type 4X UL 50E

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Rivien Lukumäärä	1
Pystyrivien Lukumäärä	1
Cad Kokonaisleveys, Mm	68 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	68 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	53 mm
Tuotteen Paino	0,116 kg
Suojaus Korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn Pohja-asennus
Sähköinen Rakennekoodi	SR1 SF1 MR1 MF1
Pääryhmä	1 aukko

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuoteryhmä	Vakio keltainen
------------	-----------------

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 60536
Ik Suojausluokka	IK05 conforming to IEC 62262
Standardit	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,362 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions

