

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-osainen pistorasia
peitelevyllä, liiketunnistin 160° ja
valo integroituna jousiliitin 2X IP21
metalli

Sähkönumero:
2519011

WDE004390

GTIN-koodi: 3606489860042

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Laitteen Asennus	Uppo

Täydentävät tiedot

Mahdollinen Toiminto	Movement detector Guide light
Kannan Numero	2
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Outlet Standard Deviation	Schuko
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Nimellisvirta	16 A
Väri	Metalli
[Ue] Käyttöjännite	220...250 V AC 50/60 Hz
Pinnan Laatu	Metalli
Pintakäsittely	Maalattu
Paikallinen Signaointi	LED
Väriämpötila	2800...3200 K
Huoltoväli Tunteina	10000 Tunti(a) (LED)
Valintatiloja	Night light Guide light Off
Tehonkulutus W	1,5 W Signaalivirtapiiri 0,5 W Signaalivirtapiiri stand-by
Tunnistusalue	160° Vaakasuora 82° Pysty
KytKentä - Liittimet	2 x Jousiliitin: phase 2 x Jousiliitin: neutral 4 x Jousiliitin: earth 4 x Jousiliitin: isolated
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ABS/PC
Johtimen Kuorintapituus	11 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Upotussyvyys	22,4 mm
Korkeus	128 mm
Leveys	87 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ip Suojausluokka	IP20
Ik-Suojausluokka	IK04
Standardit	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 60598-2-1 IEC 61347-2-13
Tuote Sertifiointi	FIMKO SEMKO
Direktiivit	2004/108/EC - EMC yhteensopivuus 2006/95/EC - pienjännite direktiivi

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	175,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,741 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot