

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 1-pistorasia + 1xUSB A lataus 2,4A + 1xUSB C lataus - 3,0A - antrasiitti - kuluttajapakkaus

Sähkönumero:

2519020

WDE008471

GTIN-koodi: 3606489917326

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB-laturi + pistorasia
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C

Täydentävät tiedot

Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Laitteen Asennus	Uppo
Kannan Numero	1
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Vakiomääritelmä Pistorasialle	Maadoituslevy
Outlet Standard Deviation	Schuko
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Nimellisvirta	16 A
Integroitu Liityntä	1 socket-outlet 250 V AC, maks. virtakuormitus: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maks. virtakuormitus: 3 A
Maadoituskulman Asento	Straight 0° position
Väri	Antrasiitti
Pinnan Laatu	Kiiltävä
Pintakäsittely	Maalattu
Pakkasutapa	Box
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...40 °C
Huoltoväli Tunteina	20000 Tunti(a) 15 W
KytKentä - Liittimet	3 x Jousiliitin:
Kaapelien Määrä	2
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ABS + PC
Johtimen Kuorintapituus	11 mm
Korkeus	87 mm
Leveys	87 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syvyys	44 mm
Upotussyvyys	32 mm
Standardit	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
Direktiivit	2004/108/EC - EMC yhteensopivuus 2006/95/EC - pienjännite direktiivi
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	160 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	19,4 cm
Package 2 Width	12,2 cm
Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	950 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	20
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,241 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille