

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Rele, Harmony Relay, plug-in, 2 vaihtokosketinta, lukittava testipainike, 48 V DC, 15 A, LED

Sähkönumero:

2724555

RPM22ED

GTIN-koodi: 3389119401913

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Sarjan Nimi	Power
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Plug-in rele
Laitteen Lyhytnimi	RPM
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 C/O
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	48 V DC
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	15 A -40...55 °C
Tila Led	Mukana
Ohjauksen Tyyppi	Lukittava testipainike
Käyttöaste	20 %

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Tasainen
[Ui] Eristysjännite	250 V IEC 300 V CSA 300 V UL
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV aikana 1,2/50 µs
Koskettimen Materiaali	AgNi
[Ie] Nimelliskäyttövirta	15 A 277 V (AC) UL 15 A 28 V (DC) UL 15 A 250 V (AC) Ei IEC 15 A 28 V (DC) Ei IEC 7,5 A 250 V (AC) NC IEC 7,5 A 28 V (DC) NC IEC
Maksimi Kytkenäjäjännite	250 V IEC
Resistive Load Current	15 A 250 V AC 15 A 28 V DC
Maksimi Kytkenäjäkapasiteetti	3750 VA 420 W
Minimi Kytkenäjäkapasiteetti	170 mW 10 mA, 17 V
Toimintataajuus	<= 1200 sykliä/tunti Kuormituksessa <= 18000 sykliä/tunti Ei kuormaa
Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit Resistiivinen kuorma
Average Coil Consumption	0,85 W
Pudotusjännitteen Kynnys	>= 0,1 Uc DC

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Operate Time	20 ms Nimellisjännitteessä
Release Time	20 ms Nimellisjännitteessä
Average Coil Resistance	2560 Ohm 20 °C +/- 10 %
Käyttöjännitteen Rajoitteet	38,4...52,8 V DC
Suojausluokka	RT I
Test Levels	Taso A group mounting
Toiminta-Asento	Kaikki asennot
Epäpuhtausaste	3
Turvallisuustiedot	B10d = 100000
Tuotteen Paino	0,036 kg
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote

Ympäristötiedot

Läpilyöntilijuus	1500 V AC Koskettimien välillä kanssa Mikrokatkaisu eristys 2000 V AC Kelan ja koskettimen välillä kanssa Vahvistettu eristys 2000 V AC Napojen välillä kanssa Perus eristys
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 UL 508 IEC 61810-1
Tuote Sertifointi	EAC UL CSA
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...55 °C
Tärinänkestoisuus	3 gn, amplitudi = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykliä toiminnassa 5 gn, amplitudi = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykliä ei toiminnassa
Degree Of Protection (Housing Only)	IP40 conforming to IEC 60529
Iskunkestävyys	15 gnToiminnassa 30 gnEi käytössä

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	2,8 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,2 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	12,1 cm
Package 2 Weight	401 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	120

Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,114 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita


☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit


Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Dimensions





Pin Side View



Connections and Schema

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)
Y Durability (Number of operating cycles)
Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)



Y Reduction coefficient (A)
Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC
Y Current DC
Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.