

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC60L johdonsuojakatkaisija 2-napainen Z-käyrä 6A 25kA

Sähkönumero:

3264306

A9F92206

GTIN-koodi: 3606480085369

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Jako
Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iC60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iC60L
Napojen Tyyppi	2P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	2
[In] Nimellisvirta	6 A
Verkon Tyyppi	AC DC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	Z
Katkaisukyky	15000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 50 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 70 kA Icu 12...60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 70 kA Icu 100...133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 20 kA Icu <= 125 V DC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 25 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A EN 60947-2 Kategoria A IEC 60947-2
Soveltuu Päätykimeksi	Kyllä EN 60947-2 Kyllä IEC 60947-2
Standardit	EN 60947-2 IEC 60947-2

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	3 x In +/- 20 %
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	12,5 kA 50 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA 50 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 12,5 kA 50 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA 50 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 25 kA 50 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 25 kA 50 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % EN 60947-2 - 72...125 V DC 20 kA 100 % IEC 60947-2 - 72...125 V DC
Rajoitusluokka	3 EN 60898-1 3 IEC 60898-1

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN 60947-2 6 kVIEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	Laukaisun indikointi
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päällinen tai pohja: Kyllä
9 Mm Jako	4
Korkeus	85 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	78,5 mm
Tuotteen Paino	0,25 kg
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Sykiit
Sähköinen Kestävyys	10000 Sykiit
KytKentä - Liittimet	Yksöisliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Jäykkä Yksöisliitin (Päällinen tai pohja) 1...16 mm² Taipuisa
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Erillinen lohko

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
Epäpuhtausaste	3 EN 60947-2 3 IEC 60947-2
Ylijännitekategoria	IV
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	215,0 g

Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	1,353 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	66
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	15,562 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille