

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



C60H DC Johdonsuojakatkaisija 1P C 50A

Sähkönumero:
3265650

A9N61518

GTIN-koodi: 3606480424182

Tuotetiedot

Alue	Acti9
Tuotenimi	Acti 9 C60H-DC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	C60H-DC
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	1P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	50 A 25 °C
Verkon Tyyppi	DC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	10 kA Icu 220 V DC EN 60947-2 10 kA Icu 220 V DC IEC 60947-2 6 kA Icu 250 V DC EN 60947-2 6 kA Icu 250 V DC IEC 60947-2 20 kA Icu 110 V DC EN 60947-2 20 kA Icu 110 V DC IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A EN 60947-2 Kategoria A IEC 60947-2
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä IEC 60947-2 Kyllä EN 60947-2

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V DC
[Ics] Katkaisuvirta, jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	15 kA 75 % EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Eristysjännite	500 V DC IEC 60947-2 500 V DC EN 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN 60947-2 6 kVIEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmainen	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päällinen tai pohja: Standardi
9 Mm Jako	2
Tuotteen Paino	0,128 kg
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	3000 Syklit L/R = 2 ms
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Asennossa O
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 2,5 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Standardit	EN 60947-2 IEC 60947-2
Epäpuhtausaste	3 EN 60947-2 3 IEC 60947-2
Ylijännitekategoria	IV
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-2
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	122,0 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille