

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iSW Kytkin 1P 125A 240V

Sähkönumero:
3653652 A9S65192

GTIN-koodi: 3606480531163

Tuotetiedot

Alue	Acti9
Tuotenimi	Acti 9 iSW
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iSW
Laitteen Sovellus	Ohjaus Eristys
Napojen Tyyppi	1P
Käyttökategoria	AC-22A
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

[Ie] Nimelliskäyttövirta	125 A 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nimellinen Oikosulku Kytkenäkapasiteetti	5 kA Vain katkaisija
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	1500 A
[Ui] Eristysjännite	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin
Kosketinasennon Ilmaisिन	Kyllä
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päällinen tai pohja: Kyllä
9 Mm Jako	2
Korkeus	85 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	73 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	2500 Syklit

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkenä - Liittimet	Tunneliliittimet (Päälinen tai pohja) - <= 1 x 50 mm² - Jäykkä Tunneliliittimet (Päälinen tai pohja) - <= 1 x 35 mm² - Taipuisa Tunneliliittimet (Päälinen tai pohja) - <= 1 x 35 mm² - Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapitus	14 mm
Kiristysmomentti	3,5 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 EN 60947-3
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,300 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	85,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,065 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,154 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

✓

Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N RoHS-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan RoHS-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille