

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Pääkytkin 12A 3P musta väännin nelireikäkiinnitys

Sähkönumero:
3653667 VBF02

GTIN-koodi: 3389110200980

Tuotetiedot

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VBF
Device Application	Ennakkohuolto
Product Type	Katkaisija

Täydentävät tiedot

Device Composition	Kytkin Vakioväännin
Mounting Support	Kahva: Ovi Kytkin: Ovi
Mounting Method	Neljällä ruuvilla Kahva
Performance Level	Korkea suorituskyky
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	3 kW 400...415 V (AC-3) 4 kW 500 V (AC-3) 1,5 kW 230...240 V (AC-3) 5,5 kW 500 V (AC-23A) 5,5 kW 690 V (AC-3) 7,5 kW 690 V (AC-23A) 3 kW 230...240 V (AC-23A) 4 kW 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	8,1 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
Making Capacity (I Rms)	120 A 400 V AC-21A 120 A 400 V AC-22A 120 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	120 A 400 V (AC-21A) 120 A 400 V (AC-22A) 120 A 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V - liittyvä sulake 12 A aM 10 kA 400 V - liittyvä sulake 12 A GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA 400 V Ipeak:ssä
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	300 A 400 V 1 s

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability For Isolation	Kyllä
Network Type	DC AC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Kääntökahva
Rotary Handle Mounting Style	Suoraan
Handle Color	Musta
Handle Front Plate Color	Musta
Rotary Handle Padlocking	1-3 riippulukkoa 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 Syklit
Electrical Durability	100000 Syklit AC-21 30000 Syklit DC-1 30000 Syklit DC-2 30000 Syklit DC-3 30000 Syklit DC-4 30000 Syklit DC-5
Iec Terminal Connection	Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 10 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 6 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä
Tightening Torque	Virtapiiri: 2,1 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,25 kg

Ympäristötiedot

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	GL UL CSA CCC UKCA
Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (30 Gn) IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	8,400 cm

Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	219,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,730 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille