

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kuormankytkin INS320 320A 4-napainen musta väännin

Sähkönumero:

3653692

31109

GTIN-koodi: 3303430311096

Tuotetiedot

Alue	Compact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Tuotenimi	ComPacT INS
Napojen Tyyppi	4P
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 320 A DC 125 V 2 napaa sarjassa DC-22A: 320 A DC 250 V 4 napaa sarjassa DC-23A: 320 A DC 125 V 2 napaa sarjassa DC-23A: 320 A DC 250 V 4 napaa sarjassa
[Ui] Eristysjännite	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV 8 kVIEC 60947-3
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	320 A 60 °C
[Icm] Nimellinen Oikosulku KytKentäkapasiteetti	330 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 690 V AC 50/60 Hz 50 kA Vain katkaisija 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä
Kosketinasennon Ilmaisn	Kyllä
Näkyvä Katkos	Ei
Epäpuhtausaste	3

Täydentävät tiedot

Ohjauksen Tyyppi	Direct front rotary handle
Kahvan Väri	Musta
Asennustapa	Kiinteä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	Laatta Kisko
Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman Kytkeä	Etupuoli
Maksimito	AC-23: 160 kW 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW 480 V AC 50/60 Hz (Nema) AC-23: 220 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 250 kW 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW 230 V AC 50/60 Hz (Nema)
Nimellinen Vastuu	Uninterrupted
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	11,5 kA aikana 3 s IEC 60947-3 20 kA aikana 1 s IEC 60947-3 4 kA aikana 30 s IEC 60947-3 4,9 kA aikana 20 s IEC 60947-3
Mekaaninen Kestävyys	10000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-22A: 1500 Syklit 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 Syklit 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 Syklit 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 Syklit 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 Syklit 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 Syklit 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 Syklit 250 V DC
Liitännän Pinniväli	45 mm
Korkeus	205 mm
Leveys	185 mm
Syvyys	130 mm
Tuotteen Paino	4,9 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Tuote Sertifiointi	CCC KEMA-KEUR
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to EN 50102
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	19,4 cm
Package 1 Length	22,4 cm
Package 1 Weight	6,0 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	24 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot