

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vario kuormankytkin, 0-1, 3x80A, väännin musta 4-reikäkiinnitys, kansiasennus

Sähkönumero:
3653696 VBF4

GTIN-koodi: 3389110165982

Tuotetiedot

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VBF
Device Application	Ennakkohuolto
Product Type	Katkaisija

Täydentävät tiedot

Device Composition	Kytkin Vakioväännin
Mounting Support	Kahva: Ovi Kytkin: Ovi
Mounting Method	Neljällä ruuvilla Kahva
Performance Level	Korkea suorituskyky
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	18,5 kW 690 V (AC-3) 15 kW 230...240 V (AC-3) 22 kW 400...415 V (AC-3) 30 kW 500 V (AC-3) 30 kW 690 V (AC-23A) 37 kW 500 V (AC-23A) 18,5 kW 230...240 V (AC-23A) 30 kW 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	57 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	80 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	63 A
Making Capacity (I Rms)	800 A 400 V AC-21A 800 A 400 V AC-22A 800 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	640 A 400 V (AC-21A) 640 A 400 V (AC-22A) 640 A 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V - liittyvä sulake 80 A aM 10 kA 400 V - liittyvä sulake 80 A GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 kA 400 V Ipeak:ssä
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	960 A 400 V 1 s

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability For Isolation	Kyllä
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Kääntökahva
Rotary Handle Mounting Style	Suoraan
Handle Color	Musta
Handle Front Plate Color	Musta
Rotary Handle Padlocking	1-3 riippulukkoa 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 Syklit
Electrical Durability	30000 Syklit AC-21 30000 Syklit DC-1...5
Iec Terminal Connection	Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 25 mm² - kaapelin jäykkyys: Kiinteä Virtapiiri: Ruuviliitynnät kaapeli 16 mm² - kaapelin jäykkyys: Taipuisa - Johdinpäätteellä
Tightening Torque	Virtapiiri: 4 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	83 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,56 kg

Ympäristötiedot

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CSA GL UL CCC UKCA
Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Värähtelyt 10...150 Hz (1 gn) IEC 60068-2-6 Iskuja 11 ms (30 Gn) IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	11,700 cm
Package 1 Weight	351,000 g

Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,509 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille