

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Nokkakytk. 1-2 330-30Ast. 3Nap

Sähkönumero:

3656061

K2F013U

GTIN-koodi: 3389110478198

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony K
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Nokkakytkimen runko
Komponentin Nimi	K2
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	20 A
Kokoonpanon Koostumus	Kosketinlohkot + kiinnityslevy
Nokkakytkimen Toiminta	Vaihtokytkin
Pois Päältä Asento	Ilman Off asentoa
Napojen Tyyppi	3P
Kytkenäsennot	Vasen: 30° Oikea: 30°
Asennuspaikka	Etu
Kiinnitystapa	Ø 22 mm reikä
Kauluksen Materiaali	Muovi

Täydentävät tiedot

Kytkenäkulma	30 °
[Ui] Eristysjännite	690 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	16 A
Nimellinen Toimintateho Watteina	1300 W AC-3, 230 V 1 vaihe IEC 947-3 14000 W AC-21, 400 V 3 vaihetta IEC 947-3 17000 W AC-21, 550...600 V 3 vaihetta IEC 947-3 2200 W AC-3, 230 V 3 vaihetta IEC 947-3 2200 W AC-3, 400 V 1 vaihe IEC 947-3 4000 W AC-23A, 230 V 3 vaihetta IEC 947-3 4000 W AC-3, 400 V 3 vaihetta IEC 947-3 4000 W AC-3, 500 V 3 vaihetta IEC 947-3 4000 W AC-3, 690 V 3 vaihetta IEC 947-3 5500 W AC-23A, 400 V 3 vaihetta IEC 947-3 5500 W AC-23A, 500 V 3 vaihetta IEC 947-3 5500 W AC-23A, 690 V 3 vaihetta IEC 947-3 8000 W AC-21, 230 V 3 vaihetta IEC 947-3
[Ie] Nimelliskäyttövirta Ac	8 A 400 V AC-3 3 vaihetta IEC 947-3 10,8 A 400 V AC-23A 3 vaihetta IEC 947-3 14,6 A 230 V AC-23A 3 vaihetta IEC 947-3 4,7 A 690 V AC-3 3 vaihetta IEC 947-3 6,4 A 690 V AC-23A 3 vaihetta IEC 947-3 6,5 A 500 V AC-3 3 vaihetta IEC 947-3 8,3 A 230 V AC-3 3 vaihetta IEC 947-3 8,9 A 500 V AC-23A 3 vaihetta IEC 947-3 2 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1 3 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1 4 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	200000 Sykliä AC-23 200000 Sykliä AC-3 600000 Sykliä AC-15 600000 Sykliä AC-21
Maksimi Käyttöaste	2,5 sykli/mn AC-21 2,5 sykli/mn AC-23 2,5 sykli/mn AC-3 8,333 sykli/mn AC-15
Oikosulkuvirta	10000 A
Oikosulkusuojaus	20 A Lasiputki Sulake, tyyppi gG
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV Eristyksessä 6 kV IEC 947-1
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Pakkoavautuva	Mukana
Sähköinen Liitäntä	Kiinnitysruuvin puristinpäätteet Taipuisa, kiristyskapasiteetti: 2 x 1,5 mm ² Kiinnitysruuvin puristinpäätteet Kiinteä, kiristyskapasiteetti: 1 x 2,5 mm ²
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Sykliä
Tuotteen Paino	0,14 kg

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-3 Virtapiiri EN/IEC 60947-5-1 Ohjauspiiri CENELEC EN 50013
Tuote Sertifiointi	CSA 240 V 1 hp 1 vaihe CSA 240 V 3 hp 3 vaihetta 2 -napa(a) UL 240 V 1 hp 3 vaihetta UL 240 V 0,33 hp 1 vaihe 2 -napa(a)
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Iskunkestävyys	30 gn IEC 68-2-27
Tärinänkestoisuus	5 gn (f = 10...150 Hz)IEC 68-2-6
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 536 Luokka II NF C 20-030

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	141,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,481 kg

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille