

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSXm kuormankytkin 160NA 160A 3-napainen EverLink- liitäntä

Sähkönumero:
3658068

C123160LS

GTIN-koodi: 3606481993182

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuotenimi	ComPacT NSXm new generation
Laitteen Lyhytnimi	NSXm 160NA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	160 A 40 °C
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 160 A AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
Verkon Tyyppi	AC
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-3
Käyttökategoria	AC-22A AC-23A
Katkaisukyvyn Koodi	NA
Kosketinasennon Ilmaisिन	Kyllä
Näkyvä Katkos	Ei
Asennustapa	Kiinteä
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	1500 A aikana 1 s 1500 A aikana 3 s 335 A aikana 20 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	2,13 kA Vain katkaisija 150 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
[Ui] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV

Täydentävät tiedot

Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko Takalevy
Liitännän Pinniväli	27 mm
KytKentä - Liittimet	1 Everlink lug 2,5...95 mm², rigid or stranded Kupari 1 Everlink lug 2,5...70 mm², Taipuisa Kupari
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	AC-22A: 20000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 20000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 10000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz Ie AC-23A: 10000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz Ie AC-22A: 10000 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 6000 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 5000 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz Ie AC-23A: 3000 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz Ie
Width (W)	81 mm
Height (H)	137 mm
Depth (D)	80 mm
Tuotteen Paino	1,06 kg
Standardit	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	CE EAC CCC

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP40 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Sähköiskusuojauksen Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	21,0 cm
Package 1 Weight	1,194 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	9
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,136 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓	Ei Elohopeaa	
✓	Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä
✓	Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote	

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille