

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX100S katkaisijan runko 100kA/400V 4-napainen 100A ilman suojarahetta

Sähkönumero:

3658121

C10S4

GTIN-koodi: 3606481999788

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuotenimi	ComPacT NSX new generation
Laitteen Lyhytnimi	NSX100S
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Perusrunko
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	4P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	100 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 120 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 90 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	S 100 kA 415 v AC
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Kiinteä

Täydentävät tiedot

[U _i] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[U _{imp}] Syöksyjännitekesto	8 kVIEC 60947-2
[I _{cs}] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 120 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 90 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mekaaninen Kestävyys	50000 Syklit IEC 60947-2
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 20000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 30000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 50000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
Asennusalusta	Takalevy

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman Kytkeä	Etupuoli
Liitännän Pinniväli	35 mm
Suojaustyyppi	Ilman suojausta
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2 UL 508
Tuote Sertifiointi	CSA UL
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1
Ip Suojausluokka	IP40 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	1,892 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11,72 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot