

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX TM80D suojariele 80A 4-napainen 3P suojaus NSX100-250 katkaisijaan

Sähkönumero:
3658123

C106TM080

GTIN-koodi: 3606481999986

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuoteryhmä	ComPacT NSX100...250 new generation
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisuyksikkö
Suojariele	TM-D
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Sarjan Soveltuvuus	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	4P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3D
Neutraali Asento	Vasen
Laukaisuysikön Suojaustoiminot	LI
Suojaustyyppi	L : for Ylikuormitus-suoja (lämpö) I : for oikosulkusuojaus (magneettinen)
Trip Unit Rating	80 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Kiinteä

Täydentävät tiedot

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Säädettävä
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Kiinteä
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s 1,5 x In 15 s 6 x Ir
Neutral Protection Settings	Ei suojausta (3D)
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Kiinteä
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	640 A
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	EN/IEC 60947-2
Sähköiskusuojauksen Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-1
Ip Suojausluokka	IP40 IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	492,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	23
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,604 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot