

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 apukosketin, 1 sulkeutuva (NC) tai 1 avautuva (NO), asennus päälle

Sähkönumero:

3760004

GVAE1

GTIN-koodi: 3389110343427

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinkinlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV3L GV2LE GV2ME
Asennuspaikka	Etupuoli
Napajärjestys	1 NO/NC
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 Nro 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] Käyttöjännite	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	2,5 A
Mekaaninen Kestävyys	100000 Syklit
Minimi KytKentävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Suojaustyyppi	GG sulake 10 A GB2CB06 katkaisija 10 A
Nimellinem Toimintateho Va:Na	120 VA 110...120 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 120 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 48 VA 24 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 60 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit
Nimellinen Toimintateho Watteina	15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Korkeus	11 mm
Leveys	45 mm
Syvyys	29 mm
Tuotteen Paino	0,02 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,100 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	13,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	2,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	140,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,385 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot