

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 Hälytys- ja apukosketinlohko 1 NC + 1 NO

Sähkönumero:

3760008

GVAN11

GTIN-koodi: 3389110343489

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAN
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Asennuspaikka	Vasen sivu
Napajärjestys	1 NO + 1 NC

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 Nro 14
[Ue] Käyttöjännite	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	6 A
Mekaaninen Kestävyys	100000 Syklit
Minimi Kytkeväävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Suojaustyyppi	GB2CB... katkaisija GG sulake 10 A
Nimellinen Toimintateho Va:Na	300 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 414 VA 690 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 500 VA 110...127 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 500 VA 500 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 650 VA 440 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 720 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 850 VA 380...415 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit
Nimellinen Toimintateho Watteina	120 W 240 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 140 W 110 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 140 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 180 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 240 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitynnät
Korkeus	89 mm
Leveys	9,3 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syvyys	66 mm
Tuotteen Paino	0,05 kg
Väri	Tummanharmaa

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,200 cm
Package 2 Weight	510,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,294 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot