

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



iCT+ moduulikontaktori 20A 1s  
230VAC man/autom -  
käsikäyttökytkimellä, LED-  
valastuksen ohjaukseen,  
nollapistekytkenä

Sähkönumero:  
3781584 A9C15031

GTIN-koodi: 3606480376962

## Tuotetiedot

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Range Of Product             | Acti9                     |
| Tuotenimi                    | Acti9 iCT+                |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kontaktori                |
| Laitteen Lyhytnimi           | ICT+                      |
| Laitteen Sovellus            | Ohjauspiiri               |
| Poles                        | 1P                        |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta     | 20 A AC-7A<br>20 A AC-7B  |
| Napajärjestys                | 1 NO                      |
| Verkon Tyyppi                | AC                        |
| Ohjauksen Tyyppi             | Remote and manual control |
| [Uc] Ohjauspiirin Jännite    | 230 V AC 50 Hz            |

## Täydentävät tiedot

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Verkon Taajuus            | 50 Hz                           |
| [Ue] Käyttöjännite        | 250 V AC 50 Hz                  |
| Maksimiteho               | 3,6 kW 250 V AC                 |
| [Ui] Eristysjännite       | 300 V                           |
| Ohjaussignaalin Tyyppi    | Jatkuva                         |
| Kytkenätaajuus            | 6 kytkenäoperaatiota minuutissa |
| Paikallinen Signaali      | Color indicator                 |
| Tehonkulutus Vetäneenä Va | 1,1 VA                          |
| Kytkenävirtasykäys Va     | 11 VA                           |
| Asennustapa               | Klipattava                      |
| Asennusalusta             | 35 mm symmetrinen DIN-kisko     |
| 9 Mm Jako                 | 2                               |
| Korkeus                   | 81 mm                           |
| Leveys                    | 18 mm                           |
| Syvyys                    | 60 mm                           |
| Tuotteen Paino            | 70 g                            |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väri                    | Valkoinen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mekaaninen Kestävyys    | 5000000 Syklit                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sähköinen Kestävyys     | 5000000 Syklit                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KytKentä - Liittimet    | Tunneliilitin2 kaapeli(t) 1,5 mm² Jäykkä<br>Tunneliilitin2 kaapeli(t) 1,5 mm² Joustava holkillä<br>Tunneliilitin2 kaapeli(t) 2,5 mm² Jäykkä<br>Tunneliilitin2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa<br>Tunneliilitin1 kaapeli(t) 4 mm² Jäykkä<br>Tunneliilitin1 kaapeli(t) 4 mm² Taipuisa |
| Kiristysmomentti        | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johtimen Kuorintapituus | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tuotteen Soveltuvuus    | No auxiliary                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yhteensopivuus          | ICT+                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Markkinasegmentti       | Pieni kaupallinen<br>Asunnot                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ympäristötiedot

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Standardit                             | EN 60669-2-1                                                                     |
| Tuote Sertifiointi                     | NF                                                                               |
| Äänitaso                               | 10 dB                                                                            |
| Ip Suojausluokka                       | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Epäpuhtausaste                         | 3                                                                                |
| Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen | 2 IEC 60068-1                                                                    |
| Suhteellinen Kosteus                   | 95 % 55 °C                                                                       |
| Operointikorkeus                       | 2000 m                                                                           |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä      | -5...55 °C                                                                       |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa    | -40...60 °C                                                                      |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,0 cm  |
| Package 1 Width              | 7,0 cm  |
| Package 1 Length             | 9,3 cm  |
| Package 1 Weight             | 89,0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | S02     |
| Number Of Units In Package 2 | 63      |
| Package 2 Height             | 15 cm   |
| Package 2 Width              | 30 cm   |
| Package 2 Length             | 40 cm   |
| Package 2 Weight             | 5,93 kg |

## Takuu



## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista Ja Kaapeleista Koostuva Tuote

**Reach-Asetus** [REACH-ilmoitus](#)

**Eu:N Rohs-Direktiivi** Poikkeusten mukainen

**Kiinan Rohs-Säädökset** [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

**Weee** Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.