

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys D kontaktori kondensaattorin kytkentä 16,7kVAR/400V, 3s, 1s+2a, 230VACkela

Sähkönumero:
3781633

LC1DGKP7

GTIN-koodi: 3606480401817

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Tuotenimi	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kontaktorin apukondensaattori
Laitteen Lyhytnimi	LC1DGK
Laitteen Sovellus	Ohjaus
Kontaktorisovellus	Tehokertoimen korjaus
Käyttökategoria	AC-6B
Napojen Tyyppi	3P
Power Pole Contact Composition	3 NO
[Ue] Käyttöjännite	Virtapiiri: 690 V AC 50/60 Hz
Reagoiva Teholuokitus	9,5 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C 16,7 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C 18 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C 28,5 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
Ohjauspiirin Tyyppi	AC 50/60 Hz
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230 V AC 50/60 Hz
Apukoskettimien Rakenne	1 NO + 2 NC Välitön
Sähköinen Kestävyys	300000 Syklit Ue:ssä 400 V 200000 Syklit Ue:ssä 690 V
Asennusalusta	DIN-kisko Laatta
Standardit	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
Tuote Sertifiointi	IECEE CB -järjestelmä UKCA

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkentä - Liittimet	Ohjauspiiri: Ruuviliitännät 1 1...4 mm² - cable stiffness: Kiinteä Ohjauspiiri: Ruuviliitännät 2 1...4 mm² - cable stiffness: Kiinteä Ohjauspiiri: Ruuviliitännät 1 1...4 mm² - cable stiffness: Taipuisa Ilman kaapelipäätettä Ohjauspiiri: Ruuviliitännät 2 1...4 mm² - cable stiffness: Taipuisa Ilman kaapelipäätettä Ohjauspiiri: Ruuviliitännät 1 1...4 mm² - cable stiffness: Taipuisa Johdinpäätteellä Ohjauspiiri: Ruuviliitännät 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: Taipuisa Johdinpäätteellä Virtapiiri: Ruuviliitännät 1 2,5...16 mm² - cable stiffness: Kiinteä Virtapiiri: Ruuviliitännät 2 2,5...6 mm² - cable stiffness: Kiinteä Virtapiiri: Ruuviliitännät 1 1,5...10 mm² - cable stiffness: Taipuisa Ilman kaapelipäätettä Virtapiiri: Ruuviliitännät 2 1,5...6 mm² - cable stiffness: Taipuisa Ilman kaapelipäätettä Virtapiiri: Ruuviliitännät 1 1...10 mm² - cable stiffness: Taipuisa Johdinpäätteellä Virtapiiri: Ruuviliitännät 2 1...4 mm² - cable stiffness: Taipuisa Johdinpäätteellä
Kiristysmomentti	Ohjauspiiri: 1,7 N.m - päällä Ruuviliitännät Virtapiiri: 2,5 N.m - päällä Ruuviliitännät
Maksimi Käyttöaste	240 sykli/h

Täydentävät tiedot

Apukoskettimen Tyyppi	tyyppi Mekaanisesti yhdistetty 1 NO + 2 NC IEC 60947-5-1
-----------------------	--

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 Etulevy IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-60...80 °C
Operointikorkeus	0...3000 m
Korkeus	125 mm
Leveys	45 mm
Syvyys	127 mm
Tuotteen Paino	0,6 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	19,500 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	603,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,085 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm

Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	40,680 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille