

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## TeSys GV4/BV4 työvirtalaukaisukela MX 380-480V AC 50/ 60Hz

Sähkönumero:  
3781674 GV4AS487

GTIN-koodi: 3606485444925

### Tuotetiedot

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Alue                         | TeSys                                        |
| Laitteen Lyhytnimi           | MX                                           |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Jännitteen vapautus                          |
| Laitteen Sovellus            | Ohjaus                                       |
| Sarjan Soveltuvuus           | TeSys TeSys GV4<br>TeSys TeSys BV4           |
| Jännitelaukaisijan Tyyppi    | Shunt trip release                           |
| [Uc] Ohjauspiirin Jännite    | 440...480 V AC 60 Hz<br>380...415 V AC 50 Hz |

### Täydentävät tiedot

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Eristysjännite                   | 480 V IEC 60947-1                                                                |
| Laukaisuraja-Arvo                     | 0,7...1,1 Un failsafe opening<br>< 0,7 Un possible opening                       |
| Impulssin Kesto                       | >= 20 ms                                                                         |
| Asennustapa                           | Internal mounting                                                                |
| Suurin Sallittu Teho Va: Ssä          | 6 VA                                                                             |
| Suurin Sallittu Virrankulutus Va: Ssa | 10 VA                                                                            |
| Mekaaninen Kestävyys                  | 20000 Sykiit                                                                     |
| Toiminta-Aika                         | < 50 ms                                                                          |
| KytKentä - Liittimet                  | Jousiliittimet 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: Taipuisa Ilman kaapelipäätettä |
| Johtimen Kuorintapituus               | 8 mm                                                                             |

### Ympäristötiedot

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Määrä Per Pakkaus | Setti 1 kpl |
|-------------------|-------------|

### Pakkaustiedot

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE    |
| Number Of Units In Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 3,5 cm |
| Package 1 Width              | 6,0 cm |
| Package 1 Length             | 8,0 cm |
| Package 1 Weight             | 64,0 g |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 9,0 cm   |
| Package 2 Width              | 13,0 cm  |
| Package 2 Length             | 18,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 680,0 g  |
| Unit Type Of Package 3       | S03      |
| Number Of Units In Package 3 | 120      |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 8,601 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

## Hyvinvointi

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)