

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Fibre optic patch cord, Actassi, OM4, LC-LC, duplex, LSZH, 1 m

Sähkönumero:

7200976

ACTFP2L1M45M10

⚠ Keskeytetään: 15.8.2024

GTIN-koodi: 3606481214393

⚠ Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Multimodaalikuitu liitoskaapeli
Väri	Tuppi: Violetti LC kaksipuoliset peitteet: Vesi LC kaksipuolinen kiinnitys: Vesi LC kaksipuolinen sovite: Valkoinen
Kaapelipakkaukset	Rulla 1 m
Pakkasutapa	Muovikassi

Täydentävät tiedot

Suurin Vaimennus	3,5 dB / 1 km 850 nm 1,5 dB / 1 km 1300 nm
Taivutus-Säde	32 mm dynamic 16 mm Staattinen
Enimmäisarvon Menetys	0,2 dB LC
Vähimmäistuottotappio	30 dB LC
Kuidun Sorituskyky	OM4 50/125 µm
Optisen Kuidun Hakaisija	600 µm
Pääty 1	LC
Pääty 2	LC
Suojuksen Tyyppi	Vetoketju 2 x 1,6 mm
Käyttöolosuhteet	Patching
Vaihto-Tilassa	Kaksipuolinen
Viestinnän Tila	Monitilainen
Kuitujen Lukumäärä	2
Leveys	3,4 mm
Korkeus	1,6 mm
Materiaali	Keraminen: LC liitinholkki Kestomuovi: LC kaksipuoliset peitteet TPE (kestomuovi): Boot
Kaapelin Pituus	1 m
Kohdema	Eurooppa Aasian ja Tyynenmeren alue

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Standardit	Kuidun suorituskyyky: ITU G.651.1 Liekintorjunta: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 LC-liitin: TIA/EIA-604-10 A LC-liitin: IEC 61754-20 Ed.2 Palontorjunta: IEC 60332-3C Kuidun suorituskyyky: TIA/EIA-568-C.3 Liekintorjunta: UL 94 V0 Kuidun suorituskyyky: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Kuidun suorituskyyky: IEC 60793-2-10 Type A1a.3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,7 cm
Package 1 Width	19 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	24 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,819 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	2880
Package 3 Height	102 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	116,28 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)