


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Fibre optic patch cord, Actassi, OS2, SC-SC, duplex, LSZH, 5 m

Sähkönumero:
7200987 ACTFP2C1S19S50

⚠ Keskeytetään: 15.8.2024

GTIN-koodi: 3606481214461

⚠ Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Yksitilainen kuitu liitäntäkaapeli
Väri	Tuppi: Keltainen SC kaksipuoliset peitteet: Sininen SC kaksipuolinen sovite: Sininen SC kaksipuolinen kiinnike: Sininen
Kaapelipakkaukset	Rulla 5 m
Pakkasutapa	Muovikassi

Täydentävät tiedot

Suurin Vaimennus	0,45 dB / 1 km 1310 nm 0,3 dB / 1 km 1550 nm
Taivutus-Säde	32 mm dynamic 16 mm Staattinen
Enimmäisarvon Menetys	0,2 dB SC
Vähimmäistuottotappio	50 dB SC
Kuidun Sorituskyky	OS2 9/125 µm
Optisen Kuidun Hakaisija	600 µm
Pääty 1	SC
Pääty 2	SC
Suojuksen Tyyppi	Vetoketju 2 x 1,6 mm
Käyttöolosuhteet	Patching
Vaihto-Tilassa	Kaksipuolinen
Viestinnän Tila	Single mode
Kuitujen Lukumäärä	2
Leveys	3,4 mm
Korkeus	1,6 mm
Materiaali	Keraminen: SC liitinholkki Kestomuovi: SC kaksipuoliset peitteet TPE (kestomuovi): Boot
Kaapelin Pituus	5 m
Kohdema	Eurooppa Aasian ja Tyynenmeren alue

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Standardit	Liekintorjunta: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Kuidun suorituskky: ITU G.652.D SC-liitin: TIA/EIA-604-3 SC-liitin: IEC 61754-4 Ed.2 Kuidun suorituskky: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Kuidun suorituskky: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Palontorjunta: IEC 60332-3C Kuidun suorituskky: TIA/EIA-568-C.3 Liekintorjunta: UL 94 V0

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,4 cm
Package 1 Width	19 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	50 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,28 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	1440
Package 3 Height	102 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	119,16 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)