

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Fibre optic patch cord, Actassi, OS2, LC-LC, duplex, LSZH, 1 m

Sähkönumero:  
7200993 ACTFP2L1S19S10

GTIN-koodi: 3606481214515

### Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                         | Actassi                                                                                                                             |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Yksitilainen kuitu liitäntäkaapeli                                                                                                  |
| Väri                         | Tuppi: Keltainen<br>LC kaksipuoliset peitteet: Sininen<br>LC kaksipuolinen kiinnitys: Sininen<br>LC kaksipuolinen sovite: Valkoinen |
| Kaapelipakkaukset            | Rulla 1 m                                                                                                                           |
| Pakkasutapa                  | Muovikassi                                                                                                                          |

### Täydentävät tiedot

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suurin Vaimennus         | 0,45 dB / 1 km 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km 1550 nm                                               |
| Taivutus-Säde            | 32 mm dynamic<br>16 mm Staattinen                                                             |
| Enimmäisarvon Menetys    | 0,2 dB LC                                                                                     |
| Vähimmäistuottotappio    | 50 dB LC                                                                                      |
| Kuidun Sorituskyky       | OS2 9/125 µm                                                                                  |
| Optisen Kuidun Hakaisija | 600 µm                                                                                        |
| Pääty 1                  | LC                                                                                            |
| Pääty 2                  | LC                                                                                            |
| Suojuksen Tyyppi         | Vetoketju 2 x 1,6 mm                                                                          |
| Käyttöolosuhteet         | Patching                                                                                      |
| Vaihto-Tilassa           | Kaksipuolinen                                                                                 |
| Viestinnän Tila          | Single mode                                                                                   |
| Kuitujen Lukumäärä       | 2                                                                                             |
| Leveys                   | 3,4 mm                                                                                        |
| Korkeus                  | 1,6 mm                                                                                        |
| Materiaali               | Keraminen: LC liitinholkki<br>Kestomuovi: LC kaksipuoliset peitteet<br>TPE (kestomuovi): Boot |
| Kaapelin Pituus          | 1 m                                                                                           |
| Kohdema                  | Eurooppa<br>Aasian ja Tyynenmeren alue                                                        |

### Ympäristötiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ympäristön Lämpötila Asennettaessa  | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardit                          | Liekintorjunta: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Kuidun suorituskyky: ITU G.652.D<br>LC-liitin: TIA/EIA-604-10 A<br>LC-liitin: IEC 61754-20 Ed.2<br>Kuidun suorituskyky: IEC 60793-2-10 Type B1.3<br>Kuidun suorituskyky: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Palontorjunta: IEC 60332-3C<br>Kuidun suorituskyky: TIA/EIA-568-C.3<br>Liekintorjunta: UL 94 V0 |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,7 cm    |
| Package 1 Width              | 19 cm     |
| Package 1 Length             | 19 cm     |
| Package 1 Weight             | 25,4 g    |
| Unit Type Of Package 2       | S02       |
| Number Of Units In Package 2 | 60        |
| Package 2 Height             | 15 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 1,655 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12       |
| Number Of Units In Package 3 | 2880      |
| Package 3 Height             | 102 cm    |
| Package 3 Width              | 80 cm     |
| Package 3 Length             | 120 cm    |
| Package 3 Weight             | 116,28 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)