

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



UPS-laite, APC Smart-UPS RT 2200VA/1540W 230V Marine

Sähkönumero:
8411512

SURTD2200XLIM

Yleiskatsaus

Kuvaus	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1540 W
Teho Va	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiläinen IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Telineiden Lukumäärä	3U
Kaapelin Pituus	2,50 m
Kaapelien Määrä	1
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennsuohje Rack mounting hardware Smart UPS signalling RS-232 cable Käyttöohje

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Number Of Battery Filled Slots	2
Battery Recharge Time	2,5 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Battery Charger Power	382 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Vaihtoakku	APCRBC140 
Extended Runtime	1

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	43,2 cm
Leveys	13 cm
Syvyys	66 cm
Tuotteen Paino	54,55 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	180...280 V

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	2200 VA
Maximum Configurable Power In W	1540 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains 60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised 50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE DNV KCC
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...55 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	609 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	0
Preinstalled Device	Dry contact I/O smartslot card
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency Power Off	Yes

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	555 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	34,7 cm
Package 1 Width	60,3 cm
Package 1 Length	98 cm
Package 1 Weight	63,64 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace, optional extended warranties available, optional on-site services available
-------	--

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot