

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Easy UPS BVS 650VA/375W, AVR, IEC liitäntä, 230V

Sähkönumero:

8411527

BVS650I

### Yleiskatsaus

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Toimitusaika | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Tuotetiedot

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Pariston Tyyppi              | Lyijyakku                          |
| Topologia                    | Interaktiivinen linja              |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 1 kpl                        |
| Kuittaus                     | Automaattinen kuittaus             |
| Tuoteryhmä                   | Easy UPS 1Ph BVS Series            |

### Täydentävät tiedot

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asennuksen Tyyppi      | Sisätilat                                                                                                   |
| Surge Energy           | 156 J                                                                                                       |
| Signaalin Tyyppi       | Stepped approximation to a sinewave                                                                         |
| Suojauslaitteen Tyyppi | Surge protection device (SPD)<br>Pienikokoinen katkaisija (MCB)<br>Fuse                                     |
| Syöttöjännite          | 230 V AC                                                                                                    |
| Lähtöjännite           | 230 V AC                                                                                                    |
| Ip Suojausluokka       | IP20                                                                                                        |
| Transfer Time          | 6 ms typical : 10 ms maximum                                                                                |
| Verkon Taajuus         | 45...65 Hz                                                                                                  |
| Tehoalue               | 650 VA<br>375 W                                                                                             |
| Sähköinen Liitäntä     | Tulo: 1 inlet IEC 320 C14<br>Lähtö: 6 Pistorasia IEC 320 C13                                                |
| Paikallisilmaisu       | Hälytys, distinctive Alhainen akun taso<br>Hälytys, jatkuva tai jaksottainen ääni overload<br>LED Akun tila |
| Paristojen Lukumäärä   | 1                                                                                                           |
| Latausaika             | 8 Tunti(a)                                                                                                  |
| Pariston Jännite       | 12 V                                                                                                        |
| Pariston Elinikä       | 5 Vuosi(/vuotta)                                                                                            |
| Paino                  | 4,5 kg                                                                                                      |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|         |          |
|---------|----------|
| Korkeus | 92,5 mm  |
| Leveys  | 160,5 mm |
| Syvyys  | 305 mm   |

## Ympäristötiedot

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Suhteellinen Kosteus              | 0...90 %, Ei-tiivistyvä                                                            |
| Operointikorkeus                  | 0...6561 ft                                                                        |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä | 0...40 °C                                                                          |
| Standardit                        | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Tuote Sertifiointi                | CE                                                                                 |

## Fyysinen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Asennusalusta | Seinä<br>Lattia |
|---------------|-----------------|

## Pakkaustiedot

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE            |
| Number Of Units In Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 14,000 cm      |
| Package 1 Width              | 23,000 cm      |
| Package 1 Length             | 37,000 cm      |
| Package 1 Weight             | 4,983 kg       |
| Unit Type Of Package 2       | S04            |
| Number Of Units In Package 2 | 4              |
| Package 2 Height             | 30,000 cm      |
| Package 2 Width              | 40,000 cm      |
| Package 2 Length             | 60,000 cm      |
| Package 2 Weight             | 20,960 kg      |
| Unit Type Of Package 3       | P12            |
| Number Of Units In Package 3 | 32             |
| Package 3 Height             | 90,000 cm      |
| Package 3 Width              | 80,000 cm      |
| Package 3 Length             | 120,000 cm     |
| Package 3 Weight             | 179,680 kg     |
| Sccl4                        | 10731304338465 |

## Takuu

|       |         |
|-------|---------|
| Takuu | 2 years |
|-------|---------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |