

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SRVS, 1,6kW/2kVA, torni, tehomoduli, 230V, 4x C13

Sähkönumero:
8411548

SRVSPM2KIL

Yleiskatsaus

Kuvaus	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1600 W
Teho Va	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	4 IEC 60320 C13
Kaapelin Pituus	1,52 m
Kaapelien Määrä	1
Provided Equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko Sähköjohto 1 IEC 60320 C13 to C14 Sähköjohto 1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 battery cable Käyttöohje

Akut ja käyttöaika

Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
Pariston Jännite	72 V
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Charger Power	242 W rated

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
-------------------------------------	---

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	23,8 cm
Leveys	14,5 cm
Syvyys	40 cm
Tuotteen Paino	7,4 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Usb-Yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Pysty

Syöte

Tulojännitteen Rajat	110...285 V half load 160...280 V Täydellä kuormalla
Verkon Taajuus	40...70 Hz auto sensing

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	2000 VA
Maximum Configurable Power In W	1600 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Harmoninen Vääristymä	3 %
Ups Type	Double conversion online
Wave Type	Sine wave
Tehokkuus	88 % (Täydellä kuormalla)
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön Haihtuminen	745 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Vapaat Paikat	1
Control Panel	Multifunction LCD status and control console

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	600 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	47,7 cm
Package 1 Weight	9,1 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	14 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	282 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatumusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot