

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SRVS, 6kW/6kVA, torni, tehomoduuli, yhdelle akulle, 230V, riviliitin

Sähkönumero:
8411566

SRVSPM6KRI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	6000 W
Teho Va	6000 VA
Output Connector Type	Hard wire 3-johdin (1P + N + E) 1
Telineiden Lukumäärä	2U
Provided Equipment	1 USB-kaapeli 1 RS-232 konfiguraatiokaapeli 1 rack mounting brackets 1 battery cable Käyttöohje

Akut ja käyttöaika

Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	Ulkoinen akkujärjestelmä
Pariston Jännite	192 V
Extended Runtime	0
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Charger Power	235 W rated

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Fyysinen

Väri	Musta (RAL 7010)
Korkeus	8,65 cm
Leveys	43,8 cm
Syvyys	61,5 cm
Tuotteen Paino	14 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

Syöte

Tulojännitteen Rajat	110...300 V half load 176...300 V Täydellä kuormalla
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Verkon Taajuus	40...70 Hz auto sensing

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	6000 VA
Maximum Configurable Power In W	6000 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Ups Type	Double conversion online
Wave Type	Sine wave
Tehokkuus	94 % (Täydellä kuormalla)
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Huipputekijä	3:1

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistävä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistävä
Varastointikorkeus	0...15000 m

Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	1172 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency Power Off	Yes
Control Panel	Multifunction LCD status and control console

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	600 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	76 cm
Package 1 Weight	17,962 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	86 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	120 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot