

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS 9 min @ 65% ja 5min @ 90% kuormalla

Sähkönumero:  
8411621

E3SUPS30KHB1

### Yleiskatsaus

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus       | Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 30 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 2 internal 7Ah modular battery strings, expandable to 4 strings for extended runtime. |
| Toimitusaika | Usually Ships within 6 Weeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Tuotetiedot

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 400 V 3 vaihetta                   |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Other Input Voltage          | 380 V<br>415 V                     |
| Main Output Voltage          | 400 V 3 vaihetta                   |
| Other Output Voltage         | 380 V<br>415 V                     |
| Teho W                       | 30 kW                              |
| Teho Va                      | 30 kVA                             |
| Varustuksella                | Dust filter<br>Asennsuohje         |

### Akut ja käyttöaika

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tehokkuus                      | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Pariston Tyyppi                | VRLA                                  |
| Pariston Jännite               | 240 V                                 |
| Suurin Oikosulkuvirta          | 10 kA                                 |
| Number Of Battery Filled Slots | 2                                     |
| Number Of Battery Free Slots   | 2                                     |

### Fyysinen

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Väri             | Valkoinen (RAL 9003) |
| Korkeus          | 140 cm               |
| Leveys           | 50 cm                |
| Syvyys           | 96,9 cm              |
| Tuotteen Paino   | 584 kg               |
| Usb-Yhteensopiva | Yes                  |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

## Syöte

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Maximum Input Current           | 55 A                        |
| Input Harmonic Distortion       | Less than 3 % for full load |
| Load Power Factor               | 0.9 leading to 0.9 lagging  |
| Input Power Factor At Full Load | 0,99                        |
| Tulojännitteen Rajat            | 304...477 V                 |
| Verkon Taajuus                  | 45...65 Hz                  |

## Lähtö

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Maximum Configurable Power In Va | 30 kVA                                      |
| Maximum Configurable Power In W  | 30 kW                                       |
| Output Frequency                 | 50 Hz sync to mains<br>60 Hz sync to mains  |
| Harmoninen Vääristymä            | Alle 3 %                                    |
| Output Harmonic Distortion       | < 3% linear load                            |
| Lähtöjännitteen Toleranssi       | +/- 1.5 %                                   |
| Ups Type                         | Double conversion online                    |
| Lisätiedot                       | UPS weight does not include battery weight. |

## Yhdenmukaisuus

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>EAC<br>RCM |
|--------------------|------------------|

## Ympäristö

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...40 °C              |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Operointikorkeus                    | 0...3333 ft            |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...40 °C            |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m      |
| Akustiikkataso                      | 63 dBA                 |
| Lämmön Haihtuminen                  | 1410 W                 |
| Ip Suojausluokka                    | IP20                   |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 164 cm   |
| Package 1 Width              | 111,4 cm |
| Package 1 Length             | 68,3 cm  |
| Package 1 Weight             | 638 kg   |

# Takuu

Takuu

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                              |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |