

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:1 UPS 25 min @ 60% ja 13min @ 100% kuormalla

Sähkönumero:

8411632

E3SUPS30K3IB2

Yleiskatsaus

Kuvaus	Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 30 kVA 3:1 UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 4 internal 7Ah modular battery strings.
Toimitusaika	Usually Ships within 6 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	400 V 3 vaihetta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	30 kW
Teho Va	30 kVA
Varustuksella	Dust filter Asennsuohje

Akut ja käyttöaika

Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	VRLA
Pariston Jännite	240 V
Suurin Oikosulkuvirta	10 kA
Number Of Battery Filled Slots	4
Number Of Battery Free Slots	0
Max Current Discharge	81 A
Discharge Battery Voltage	+/- 198 V DC

Fyysinen

Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Korkeus	140 cm
Leveys	50 cm
Syvyys	99,6 cm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	293 kg
Usb-Yhteensopiva	Yes

Syöte

Maximum Input Current	55 A
Input Harmonic Distortion	Less than 5 % for full load
Input Power Factor At Full Load	0,99
Tulojännitteen Rajat	304...477 V
Tulon Suojauksen Tyyppi	Switch and fuse
Verkon Taajuus	45...65 Hz

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	30 kVA
Maximum Configurable Power In W	30 kW
Output Frequency	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Output Harmonic Distortion	< 5.5% at 100% non-linear load
Output Overload Operation	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Lähtöjännitteen Toleranssi	+/- 1.5 %
Ups Type	Double conversion online
Lisätiedot	UPS weight does not include battery weight.
Huipputekijä	3:1

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC RCM
--------------------	------------------

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3281 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	63 dBA
Lämmön Haihtuminen	1810 W
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	164 cm
Package 1 Width	111,4 cm
Package 1 Length	68,3 cm
Package 1 Weight	297 kg

Takuu

Takuu	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot