

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS 3M 80 kVA UPS w int 15 min

Sähkönumero:
8411646

E3MUPS80KHB2S

Yleiskatsaus

Kuvaus	Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 80 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, robust electrical specifications and compact design, the Easy UPS 3M UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and other business critical applications. Includes 5x8 start-up service and 6 internal 9Ah modular battery strings.
Toimitusaika	Usually Ships within 6 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	400 V 3 vaihetta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 vaihetta
Other Output Voltage	380 V 415 V
Teho W	80 kW
Teho Va	80 kVA
Varustuksella	Dust filter Asennsuohje Start-up service

Akut ja käyttöaika

Pariston Tyyppi	VRLA
Pariston Jännite	240 V
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Max Current Discharge	222 A

Fyysinen

Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Korkeus	197 cm
Leveys	60 cm
Syvyys	100 cm
Tuotteen Paino	879 kg
Usb-Yhteensopiva	Yes

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syöte

Maximum Input Current	146 A
Max Short Time Withstand Current	10 kA
Input Harmonic Distortion	Less than 3 % for full load
Load Power Factor	0.5 leading to 0.5 lagging without derating
Input Power Factor At Full Load	0,99
Tulojännitteen Rajat	342...477 V
Number Of Input Connectors	1 hard wire 5-johdin (3P + N + E)
Verkon Taajuus	40...70 Hz

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	80 kVA
Maximum Configurable Power In W	80 kW
Output Frequency	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Output Harmonic Distortion	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Output Overload Operation	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Ups Type	Double conversion online
Wave Type	Sine wave
Ohitustyyppi	Built-in static bypass

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC RCM
--------------------	------------------

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...1500 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...4572,00 m
Akustiikkataso	65 dBA
Lämmön Haihtuminen	14850 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Control Panel	Touch screen LCD user interface
---------------	---------------------------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	210,2 cm
Package 1 Width	112,5 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	387 kg

Takuu

Takuu	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot