

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Easy UPS SMVS, 2100W/3000VA, 230V, (6)C13, C20 tulo

Sähkönumero:

8411656

SMVS3000CAI

Yleiskatsaus

Kuvaus	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	2100 W
Teho Va	3000 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13
Kaapelien Määrä	1
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	Documentation CD Käyttöohje USB-kaapeli

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	4 Tunti(a)
Pariston Jännite	48 V
Pariston Kapasiteetti	9 Ah
Battery Charger Power	99 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBCV209
Extended Runtime	0

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Yleinen

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No
Ups Size	WS

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	24 cm
Leveys	18 cm
Syvyys	45,5 cm
Tuotteen Paino	25,2 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	165...295 V

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	2100 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Huipputekijä	3:1
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Sine wave
Graph Display	1
Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Transfer Time	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE UKCA
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3000 m
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-10...40 °C

Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0...15000 m
Akustiikkataso	45 dBA
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	125 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	32,000 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	29,280 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	129,120 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot