

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19

Sähkönumero:
8438296

AP8853

Yleiskatsaus

Kuvaus	APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. The output and input connections are (36) C13 & (6) C19, and the cable length is 3m. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower the total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra-low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Väri	Musta
Pdu Type	Metered
Cord Length	3,00 m
Kaapelien Määrä	1
Toimitettu Laitteisto	Asennusohje Rack mounting brackets Sarjakonfiguraatiokaapeli Safety guide

Täydentävät tiedot

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Korkeus	179,1 cm
Leveys	5,6 cm
Output Voltage	230 V
Syvyys	4,4 cm
Tuotteen Paino	6,93 kg
Asennuspaikka	Sivu
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Asennustapa	Rack-mounted
Rack Units	0U
Usb-Yhteensopiva	No

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennuskohta	Pysty
Permissible Voltage	220...240 V
Max Line Current	32 A
Input Current Limits	32 A
Load Capacity	7400 VA
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	VDE
Standardit	IEC 60950
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...60 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	200 cm
Package 1 Width	10,7 cm
Package 1 Length	16,2 cm
Package 1 Weight	8,56 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	IN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Lyijytön

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)