

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19

Sähkönumero:
8438297

AP8858

Yleiskatsaus

Kuvaus	APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Väri	Musta
Pdu Type	Metered
Toimitettu Laitteisto	Asennsuohje Rack mounting brackets Sarjakonfiguraatiokaapeli Safety guide

Täydentävät tiedot

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Korkeus	90,2 cm
Leveys	5,6 cm
Output Voltage	100 V 200 V 208 V 230 V
Syvyys	4,4 cm
Tuotteen Paino	2,93 kg
Asennuspaikka	Sivu
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Asennustapa	Rack-mounted
Rack Units	0U
Asennuskohta	Pysty
[In] Nimellisvirta	16 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Permissible Voltage	100...240 V
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3300 VA
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	METI Denan VDE
Standardit	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...60 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	112,4 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	10,7 cm
Package 1 Weight	4,191 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	IN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Lyijytön

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)