

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS 1500VA LCD line-interactive UPS, räkkimalli

Sähkönumero:

8438358

SMT1500RMI2U

### Yleiskatsaus

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus       | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Toimitusaika | Usually in Stock                                                                                                                                                                  |

### Tuotetiedot

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                                                                                                              |
| Other Input Voltage    | 220 V<br>240 V                                                                                                     |
| Main Output Voltage    | 230 V                                                                                                              |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V                                                                                                     |
| Teho W                 | 1000 W                                                                                                             |
| Teho Va                | 1500 VA                                                                                                            |
| Input Connection Type  | IEC 320 C14                                                                                                        |
| Output Connection Type | 4 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers                                                                                     |
| Telineiden Lukumäärä   | 2U                                                                                                                 |
| Pariston Tyyppi        | Lyijyakku                                                                                                          |
| Varustuksella          | USB-kaapeli<br>Documentation CD<br>Asennsuohje<br>Rack mounting support rails<br>Smart UPS signalling RS-232 cable |

### Akut ja käyttöaika

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toiminta-Aika                          | <a href="#">View Runtime Graph</a>                       |
| Tehokkuus                              | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                    |
| Lisätiedot                             | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Extended Runtime                       | 0                                                        |
| Number Of Battery Filled Slots         | 0                                                        |
| Number Of Battery Free Slots           | 0                                                        |
| Battery Recharge Time                  | 3 Tunti(a)                                               |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 1                                                        |
| Pariston Elinikä                       | 4...6 Vuosi(/vuotta)                                     |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaihtoakku            | <a href="#">APCRBC159</a>  |
| Battery Charger Power | 144 W rated                                                                                                 |

## Yleinen

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number Of Power Module Filled Slots | 0  |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0  |
| Redundant                           | No |

## Fyysinen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Väri                | Musta        |
| Korkeus             | 8,6 cm       |
| Leveys              | 43,2 cm      |
| Syvyys              | 45,7 cm      |
| Tuotteen Paino      | 28,64 kg     |
| Asennuspaikka       | Etu          |
| Mounting Preference | Lower        |
| Asennustapa         | Rack-mounted |
| Two Post Mountable  | 0            |
| Usb-Yhteensopiva    | Yes          |

## Syöte

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tulojännitteen Rajat | 151...302 V Säädettävä<br>160...286 V |
| Verkon Taajuus       | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing        |

## Lähtö

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmoninen Vääristymä            | Alle 5 % tädyellä kuormalla                                                              |
| Maximum Configurable Power In Va | 1500 VA                                                                                  |
| Maximum Configurable Power In W  | 1000 W                                                                                   |
| Transfer Time                    | 2 ms typical                                                                             |
| Ups Type                         | Line interactive                                                                         |
| Wave Type                        | Sine wave                                                                                |
| Output Frequency                 | 47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains<br>57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains |

## Yhdenmukaisuus

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>CSA<br>EAC<br>RCM<br>TÜV<br>VDE                                              |
| Standardit         | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ympäristö

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Akustiikkataso                      | 46 dBA            |
| Lämmön Haihtuminen                  | 90 Btu/h          |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft      |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...40 °C         |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...45 °C       |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 %          |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 %          |

## Viestintä ja hallinta

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Control Panel       | Multifunction LCD status and control console                                |
| Emergency Power Off | Valinnainen                                                                 |
| Vapaat Paikat       | 1                                                                           |
| Alarm               | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Ylijännitesuoja ja suodatus

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surge Energy Rate | 459 J                                                                                                            |
| Noise Suppression | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 25,1 cm  |
| Package 1 Width              | 59,4 cm  |
| Package 1 Length             | 60,3 cm  |
| Package 1 Weight             | 31,91 kg |
| Unit Type Of Package 2       | P12      |
| Number Of Units In Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 100 cm   |
| Package 2 Width              | 80 cm    |
| Package 2 Length             | 120 cm   |
| Package 2 Weight             | 272 kg   |

## Logistiset tiedot

|             |    |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | PH |
|-------------|----|

## Takuu

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Takuu | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas   Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)