

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS 2200VA LCD line-interactive UPS, räkkimalli

Sähkönumero:

8438359

SMT2200RMI2U

Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1980 W
Teho Va	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiläinen IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Telineiden Lukumäärä	2U
Kaapelin Pituus	2,00 m
Kaapelien Määrä	1
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	USB-kaapeli Documentation CD Asennsuohje Rack mounting hardware Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended Runtime	0
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Battery Recharge Time	3 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	RBC43 
Battery Charger Power	169 W rated

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Korkeus	8,6 cm
Leveys	48 cm
Syvyys	68,3 cm
Tuotteen Paino	42,31 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Tulojännitteen Rajat	151...302 V Säädettyvä 160...286 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	2200 VA
Maximum Configurable Power In W	1980 W
Transfer Time	4 ms typical : 8 ms maximum
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Sine wave
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC IRAM RCM VDE
Merkintä	GS Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	215 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Viestintä ja hallinta

Control Panel	Multifunction LCD status and control console
Vapaat Paikat	1
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	375 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,4 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	98 cm
Package 1 Weight	49,73 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	110 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	230 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	IN
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot