

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS, 4,5kW/5kVA, Räkki 3U, 230V, 6xC13+4xC19, SNMP verkkokortti

Sähkönumero:  
8438381

SRT5KRMXLI

### Yleiskatsaus

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus       | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Toimitusaika | Usually in Stock                                                                |

### Tuotetiedot

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V                                                                                                                                                                                |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                   |
| Other Input Voltage          | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                       |
| Main Output Voltage          | 230 V                                                                                                                                                                                |
| Other Output Voltage         | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                       |
| Teho W                       | 4500 W                                                                                                                                                                               |
| Teho Va                      | 5000 VA                                                                                                                                                                              |
| Output Connection Type       | 6 IEC 60320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>4 IEC 60320 C19                                                                                                                                  |
| Telineiden Lukumäärä         | 3U                                                                                                                                                                                   |
| Varustuksella                | Documentation CD<br>Asennusohje<br>Rack mounting hardware<br>Rack mounting brackets<br>Rack mounting support rails<br>Temperature probe<br>Warranty card<br>Web/SNMP management card |

### Akut ja käyttöaika

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toiminta-Aika                          | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Tehokkuus                              | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Pariston Tyyppi                        | Lyijyakku                             |
| Number Of Battery Filled Slots         | 0                                     |
| Battery Recharge Time                  | 1,5 Tunti(a)                          |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 1                                     |
| Pariston Jännite                       | 192 V                                 |
| Battery Charger Power                  | 560 W rated                           |
| Pariston Elinikä                       | 3...5 Vuosi(/vuotta)                  |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaihtoakku       | <a href="#">APCRBC140</a>  |
| Extended Runtime | 1                                                                                                           |

## Yleinen

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ups Type                            | Double conversion online |
| Product Web Sub-Family              | High density             |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0                        |
| Number Of Power Module Filled Slots | 0                        |
| Redundant                           | No                       |

## Fyysinen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Väri                | Musta         |
| Korkeus             | 13 cm         |
| Leveys              | 43,2 cm       |
| Syvyys              | 71,94 cm      |
| Tuotteen Paino      | 54,43 kg      |
| Asennuspaikka       | Etu           |
| Mounting Preference | No preference |
| Asennustapa         | Rack-mounted  |
| Two Post Mountable  | 0             |
| Usb-Yhteensopiva    | Yes           |
| Asennuskohta        | Vaakasuora    |

## Syöte

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Verkon Taajuus             | 40...70 Hz auto-sensing            |
| Number Of Input Connectors | 1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)  |
| Tulojännitteen Rajat       | 100...275 V adjustable (half load) |

## Lähtö

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Maximum Configurable Power In Va | 5000 VA                                |
| Maximum Configurable Power In W  | 4500 W                                 |
| Output Frequency                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains        |
| Wave Type                        | Sine wave                              |
| Harmoninen Vääristymä            | Less than 2 %                          |
| Huipputekijä                     | 3:1                                    |
| Ohitusyyppi                      | Internal bypass (automatic and manual) |

## Yhdenmukaisuus

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>VDE |
|--------------------|---------------------------------|

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkintä   | CE Mark                                                                            |
| Standardit | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ympäristö

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...40 °C              |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft           |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...45 °C            |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m      |
| Akustiikkataso                      | 55 dBA                 |
| Lämmön Haihtuminen                  | 931 Btu/h              |
| Ip Suojausluokka                    | IP20                   |

## Viestintä ja hallinta

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Vapaat Paikat       | 1                                                       |
| Preinstalled Device | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarm               | Audible and visible alarms : prioritized by severity    |
| Emergency Power Off | Yes                                                     |

## Ylijännitesuoja ja suodatus

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge Energy Rate | 480 J |
|-------------------|-------|

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 33 cm    |
| Package 1 Width              | 61 cm    |
| Package 1 Length             | 96 cm    |
| Package 1 Weight             | 66,86 kg |

## Logistiset tiedot

|             |    |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | PH |
|-------------|----|

## Takuu

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Takuu | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas   Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)